computar

MLH-10X

10倍 1/2型サイズカメラ用 マクロズームレンズ C-マウント

マクロズームレンズ

型名	MLH-10X			レンズ	前	玉	Ø30mm			
焦点距離		0.084mm - 0.84mm		有効径	後	玉	Ø6.4mm			
最大口径比		1:5.6		バックフォーカス			23.29mm			
画面サイズ		6.4mm x 4.8mm(∅8mm)		フランジバック			17.526mm			
作動範囲 アイリス		F5.6 - F32C		マウント			C-マウント			
フォーカス		0.15m - 0.45m		フィルターサイズ			M46 P=0.75mm			
				外形寸法			Ø48mm x 98.5mm			
操作方法	アイリス	手 動		質 量			233g			
	フォーカス	手 動								
	ズーム	手 動								
被写体サイズ(1/2型 CCD)		撮影距離	152.4mm(6型)	92.2mm - 9.6mm(D) 74.6mm - 7.8mm(H) 56.4mm - 5.9mm(V)						
			457.2mm(18型) 349.4			349.4mm - 34.6mm(D) 279.2mm - 28.0mm(H) 208.8mm - 21.2mm(V)				
被写体サイズ(1/3型 CCD)		撮影距離	152.4mm(6型)	70.1mm - 7.3mm(D) 56.4mm - 5.9mm(H) 42.4mm - 4.4mm(V)						
			457.2mm(18型)	261.6mm - 26.4mm(D) 208.8mm - 21.2mm(H) 156.2mm - 16.0mm(V)						
被写体サイズ(1/4型 CCD)		撮影距離	152.4mm(6型)	53.0mm - 5.6mm(D) 42.4mm - 4.4mm(H) 31.8mm - 3.4mm(V)						
			457.2mm(18型)	208.8mm - 21.2mm(D) 156.2mm -			16.0mm(H) 117.0mm - 12.0mm(V)			
包括角度	対 角	1/2型	21.6° - 4.5°	1/3型	17.0	0° - 3.3°	1/4型	13.0° - 2.5°		
	水 平		18.0° - 3.6°		13.8	3° - 2.7°		10.6° - 2.0°		
	垂直		13.8° - 2.7°		10.6	6° - 2.0°		8.0° - 1.5°		
作動温度範囲		−20°C - +50°C								

*CSマウントカメラは添付5mmアダプターリングをご使用下さい。

外観図

