

V1226-MPZ

f=12mm F2.6

1型 20メガピクセルカメラ用

C-マウント

型 名		V1226-MPZ		レンズ	前 玉	φ 22.6mm	
焦点距離		12mm		有効径	後 玉	φ 15.1mm	
最大口径比		1:2.6		ディストーション	1 型	0.0%	
画面サイズ		12.8mm x 9.6mm(φ 16mm)			2/3 型	-1.1%	
作動範囲	アイリス	F2.6 - F16.0			1/1.8 型	-1.0%	
	フォーカス	0.1m - Inf.		バックフォーカス		10.6mm	
操作方法	アイリス	手動		フランジバック		17.526mm	
	フォーカス	手動		マウント		C-マウント	
最短撮影距離での 撮影サイズ	1 型	123.2mm x 91.9mm		フィルターサイズ		M37.5 P=0.5mm	
	2/3 型	84.1mm x 62.7mm		外形寸法		φ 39mm x 43.5mm	
	1/1.8 型	68.5mm x 51.2mm		質 量		98.4g	
包括角度	対 角	1 型	67.4°	2/3 型	49.8°	1/1.8 型	41.5°
	水 平		56.7°		40.7°		33.7°
	垂 直		44.1°		31.0°		25.5°
作動温度範囲		-10℃ - +50℃					

外観図

