

V5024-MPZ

f=50mm F2.4

1型 20メガピクセルカメラ用

C-マウント

| | | | | | | | |
|---------------|------------------------|-------------------|----------|----------|-----------------|--------|-------|
| 型名 | V5024-MPZ | | レンズ | 前玉 | φ 21.8mm | | |
| 焦点距離 | 50mm | | 有効径 | 後玉 | φ 16.4mm | | |
| 最大口径比 | 1:2.4 | | ディストーション | 1型 | 0.0% | | |
| 画面サイズ | 12.8mm x 9.6mm(φ 16mm) | | | 2/3型 | 0.0% | | |
| 作動範囲 | アイリス | F2.4 - F16.0 | | 1/1.8型 | 0.0% | | |
| | フォーカス | 0.2m - Inf. | バックフォーカス | 11.1mm | | | |
| 操作方法 | アイリス | 手動 | フランジバック | 17.526mm | | | |
| | フォーカス | 手動 | マウント | C-マウント | | | |
| 最短撮影距離での撮影サイズ | 1型 | 41.00mm x 30.74mm | | フィルターサイズ | M30.5 P=0.5mm | | |
| | 2/3型 | 28.13mm x 21.13mm | | 外形寸法 | φ 42mm x 60.1mm | | |
| | 1/1.8型 | 23.05mm x 17.29mm | | 質量 | 138.5g | | |
| 包括角度 | 対角 | 1型 | 18.2° | 2/3型 | 12.6° | 1/1.8型 | 10.3° |
| | 水平 | | 14.6° | | 10.1° | | 8.3° |
| | 垂直 | | 11.0° | | 7.6° | | 6.2° |
| 作動温度範囲 | -10°C - +50°C | | | | | | |

外観図

